HÜRNER WhiteLine CNC ECO 2.0

GEROtop

Specifikace	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm	355 mm	500 mm	630 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm
Kód	**200-701-160**	**200-701-200**	**200-701-250**	**200-701-315**	**200-701-355**	**200-701-500**	**200-701-630**	**200-701-800**	**200-701-100**	**200-701-120**	**200-701-140**	**200-701-150**
Pracovní plocha DA (mm)	40 - 160	63 - 200	(63) 75 - 250	90 - 315	90 - 355	200 - 500	315 - 630	500 - 800	630 - 1000	630 - 1200	800 - 1400	800 - 1600
Napájení	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz
Příkon	3,94	4,69	4,94	5,44	7,3	12,54	13,00	19,54	23,6	24,6	32,5	34,5
Celková hmotnost včetně komponentů (kg)	80	91	125	179	216	372	581	1233	1397	1775	2140	2490
Vložky redukce	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180	(63), 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450	315, 355, 400, 450, 500, 560	500, 560, 630, 710	630, 710, 800, 900	630, 710, 800, 900, 1000	800, 900, 1000, 1200	900, 1000, 1200, 1400
Koncový čep držáku	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatický topný element	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Standardní rozsah dodávky												
ECO CNC hydraulický regulátor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Základní stroj	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hoblovka s mikrospínačem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Topné těleso potažené PTFE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nastavitelný box	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Přepravní box	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-