



Nové univerzální elektrosvařování HÜRNER WhiteLine

HST 300 2.0	HCU 300	HST 300 Print +
Kód	200-230-115	200-230-113
		
Automatické protokolování	1 800 protokolů	10 000 protokolů
GPS	-	-
Průměr svařovací plochy	až 1 200 mm	až 1 200 mm
Zadávání dat Barcode scanner / čtení pero ³⁾	■	■
Ruční zadávání dat (číslo kódu, napětí a čas)	■	■
Zadávání dat Fusamatic nebo detekce kontakt	-	Fusamatic ⁴⁾
Sledování průběhu sváru	■	■
Návaznost na normu ISO 12176	■	■
Tisk štítků	■	■
Formáty vstupních dat: PDF zkrácená (K) nebo dlouhá (L) verze, formát DataWork, protokol údržby (W)	K/L DW W	K/L DW W
Zobrazovací funkce ViewWeld	-	■
Funkce AutoWeld	-	■
Display	LED světla, výška znaků 5 mm	LED světla, výška znaků 8 mm
Vstupní napětí	230 V ²⁾ / 50 Hz	230 V ²⁾ / 50 Hz
Výstupní proud	max. 110 A	max. 110 A
Výstupní napětí	8 - 48 V	8 - 48 V
Schváleno / kvalita / třída ochrany	CE, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001, prohlášení o shodě, IP 54 ³⁾	CE, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001, prohlášení o shodě, IP 54 ³⁾
Teplotní rozsah	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Hmotnost (kg)	21	16
Rozměry Š x V x H (mm)	540 x 210 x 420 (rozměry boxu)	236 x 295 x 330
Cena (bez DPH)	62 000 Kč	88 200 Kč

²⁾ 180 V - 280 V, 110 V, 48 V volitelně ³⁾ IP 64 na vyžádání ⁴⁾ volitelně