HÜRNER WhiteLine WeldControl 2.0

GEROtop

Specifikace	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm	355 mm	500 mm	630 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm
Kód	**200-702-160**	**200-702-200**	**200-702-250**	**200-702-315**	**200-702-355**	**200-702-500**	**200-702-630**	**200-702-800**	**200-702-100**	**200-702-120**	**200-702-140**	**200-702-150**
Pracovní plocha DA (mm)	40 - 160	63 - 200	(63) 75 - 250	90 - 315	90 - 355	200 - 500	315 - 630	500 - 800	630 - 1000	630 - 1200	800 - 1400	800 - 1600
Napájení	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz	400 V / 3 P 50 Hz
Příkon	2,45	3,45	3,65	4,65	5,25	6,45	11,65	16,8	21,2	23,0	26,54	28,36
Celková hmotnost včetně komponentů (kg)	66	87	108	168	201	295	448	771	1135	1998	2100	2450
Vložky redukce	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180	(63), 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450	315, 355, 400, 450, 500, 560	500, 560, 630, 710	630, 710, 800, 900	630, 710, 800, 900, 1000	800, 900, 1000, 1200	900, 1000, 1200, 1400
Koncový čep držáku	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatický topný element	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Standardní rozsah dodávky												
Hydraulický regulátor WeldControl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Základní stroj	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hoblovka s mikrospínačem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Topné těleso potažené PTFE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nastavitelný box	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Přepravní box	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-